

Türen und Fenster

Schließanlage**Halbjährliche Inspektion**

Arbeitsaufwand:

Ort: gesamter Saal / Garage

HINWEIS: Niemals graphithaltige Schmiermittel im Schlosszylinder verwenden, da dies mit der Zeit zu Abnutzung führt.

Nur säurefreie Fette und Öle nach Herstellerempfehlung verwenden!

- Die Funktion aller Schließzylinder überprüfen. Schlüssel sollten nicht steckenbleiben, und die Drehung des Zylinders sollte ruckelfrei funktionieren.
- Überprüfe den Zustand *aller* Schlüssel. Abgenutzte Schlüssel mit „runden“ Zähnen sollten sofort aus dem Umlauf genommen werden. Sie beschädigen die Schließzylinder stark.
- Wackelt der ganze Zylinder bei Betätigung? Stulpschraube vorsichtig nachziehen.
- Sprühstoß mit Pflegemittel in den Schließkanal auf jeder Zylinderseite sprühen. Mehrfach passenden Schlüssel in den Schließkern ein- und ausführen, Schlüssel mehrmals drehen. Bei schwarzem Ölfilm auf dem Schlüssel, Schlüssel abputzen und Zylinder wieder mit Pflegemittel einsprühen. Die Pflegeprozedur mehrfach wiederholen, bis der Schlüssel sauber ist bzw. bleibt.

Alle Arbeiten nur nach geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen!
