

Türen und Fenster

Außentüren

Jährliche Inspektion

Arbeitsaufwand:

Ort: Haupt- und Notausgang

HINWEIS:

Niemals graphithaltige Schmiermittel im Schlosszylinder verwenden, da dies mit der Zeit zu Abnutzung führt.

Nur säurefreie Fette und Öle verwenden!

Bei wartungsfreien Türbändern (z. B. Doktor Hahn) nur Teflonspray verwenden (**KEIN** WD-40).

Einstellhinweise des Türenherstellers beachten!

- Die Tür öffnen und schließen, um die Funktionsfähigkeit der Riegelmechanismen, der Schlösser und Türangeln zu überprüfen und deren Sitz zu korrigieren. Sich vergewissern, dass der Schlüssel nicht steckenbleibt.
- Überprüfen, dass die Tür nicht schleift oder hängenbleibt. Bei Bedarf nachjustieren.
- Nach Abnutzung oder Metallermüdung an allen beweglichen Teilen, Klinken, Türangeln usw. suchen. Nach Bedarf schmieren und regulieren. Überschüssiges Schmiermittel entfernen.
- Prüfen, ob Türen, die mit einem Türschließer ausgestattet sind, vollständig schließen und der Bolzen einrastet. Die Schließgeschwindigkeit regulieren, wenn nötig (Eingangstür = Geze TS 5000, Notausgangstür TS 2000 – **siehe Anleitung unter „Informationen Gebäude“**).
- Den Zustand der Gummileisten der Türrahmen überprüfen.
- Sich vergewissern, dass Schrauben und Befestigungen festsitzen.
- Prüfen, ob Türstopper vorhanden und unbeschädigt sind.
- Die Glasscheiben inspizieren.
- Den Zustand des Anstrichs oder der Lackierung an der Tür und den Türrahmen überprüfen.
- Überprüfen, ob Notausgangsschlösser ordnungsgemäß funktionieren.
- Den Gummirost an der Eingangstür überprüfen.

Alle Arbeiten nur nach geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen!